



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



SUPER BLUE GREASE

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

Super Blue Grease – это превосходная многоцелевая смазка, обладающая отличными смазывающими свойствами, для широкого ряда подшипников качения и скольжения, шестерен и муфт в автомобильной, морской, сельскохозяйственной и промышленной областях. Противозадирные и противоизносные свойства позволяют смазке Super Blue обеспечивать длительный срок службы деталей в условиях высоких и ударных нагрузок в широком диапазоне температур – от низких до очень высоких.

Благодаря высокой устойчивости к сдвигу в сочетании с наличием эффективных ингибиторов ржавчины, окисления и коррозии, а также адгезионных добавок, повышающих липкость, эта смазка особенно рекомендуется для подшипников качения, герметизированных на весь срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ и МНОГОЦЕЛЕВАЯ** – смазка для низких и высоких температур. Обеспечивает защиту даже при прерывистой работе при температуре до 200°C. Способность предотвращать задиры и уменьшать износ в условиях высоких и ударных нагрузок, а также превосходная устойчивость к сдвигу и высоким температурам делает Super blue Grease предпочтительнее других многоцелевых смазок.
- **ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКИ** – Super Blue Grease гарантирует длительный срок службы благодаря исключительной стойкости к окислению, ржавчине и коррозии. При длительной эксплуатации смазка сохраняет свою первоначальную консистенцию. Не густеет, поскольку устойчива к окислению. Смазочная пленка не истончается, поскольку смазка устойчива к сдвигу.
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ** – там, где нельзя избежать загрязнения водой, даже при повышенных температурах, эффективная смазочная пленка сохраняется благодаря превосходной устойчивости SuperBlue Grease к вымыванию водой. В этих ситуациях смазка также обеспечивает защиту от ржавления и коррозии.
- **АДГЕЗИВНАЯ и КОГЕЗИВНАЯ** – Super Blue Grease противостоит выдавливанию с поверхностей, требующих смазки в условиях нагрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Смазка Super Blue Grease является основной рекомендацией для использования в областях, где требуется высокая термостойкость. К ним относятся промышленная, автомобильная, землеройная и морская техника: подшипники колес, шасси, подшипники колес лодочных прицепов и другие узлы и детали, требующие консистентной смазки. Смазка первого выбора для электродвигателей. Отличная рекомендация для шаровых шарниров, где требуются характеристики, обеспечивающие минимальный износ и минимальный крутящий момент при полной защите от ржавчины.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SUPER BLUE GREASE

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER BLUE GREASE	Метод испытания	Результат
Класс NLGI	-	2
Загуститель	-	литиевый комплекс
Цвет	-	синий
Текстура	-	однородная, липкая
Пенетрация при 25°C		
смазка до перемешивания	ASTM D217	270
смазка после перемешивания– 60 тактов	ASTM D217	275
смазка после перемешивания– 100 000 тактов, изменение, %	ASTM D217	+10
Температура каплепадения, °C	ASTM D2265	274
Устойчивость к сдвигу, изменение пенетрации, %	ASTM D1831	+10
Склонность к утечке в колесном подшипнике, 65 г		
набитый смазкой подшипник, 163°C, часов	ASTM D1263	1,5

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SUPER BLUE GREASE

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

SUPER BLUE GREASE	Метод испытания	Результат
Склонность к вымыванию водой при 80°C, %	ASTM D1264	3,5
Отделение масла, 24 часа при 25°C, кПа	ASTM D1742	2
Окислительная стабильность		
падение давления, 100 часов, кПа	ASTM D942	15
падение давления, 500 часов, кПа	ASTM D942	70
Испытание на срок службы смазки, подшипник №204		
10 000 об/мин, 163°C, часов	ASTM D3336	125
Испытание на противокоррозионные свойства	ASTM D1743	выдержано
Испытание на машине трения Тимкена, нагрузка, кг	ASTM D2509	23
Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс	ASTM D2596	250
Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266	0,48
Вязкость базового масла, сСт		
при 40 °C	ASTM D445	190
при 100 °C	ASTM D445	18,5

Факты и рекомендации, приведенные в настоящем документе, считаются точными. Однако их точность не гарантируется, и если иное прямо не предусмотрено письменным договором, продукция продается без условий и гарантий, выраженных явно или подразумеваемых. Покупатель должен самостоятельно определять пригодность таких продуктов для своих конкретных целей.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141